

CAPTAIN

**SERIE DE TRACTORES PEQUEÑOS
DE 15 A 30 HP**



WWW.GROSSPAL.COM

CAPTAIN

SERIE DE TRACTORES PEQUEÑOS DE 15 A 30 HP

TRANSMISION
HIDROSTATICA

MODELO	CAPTAIN 201 4WD	CAPTAIN 223 4WD	CAPTAIN 282 4WD	CAPTAIN 303 4WD	CAPTAIN 303 H 4WD
--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

MOTOR

Categoría	17	22	26	29
Tipo	Captain CT-195	Mitsubishi L3E, Stage - III	Simpson, CS213	Mitsubishi MV-S3L2, Stage - III
N° de cilindros	1	3	2	3
Cilindrada (cc)	947	953	1290	1318
Velocidad nominal (RPM)	2200	3000	2500	2800
Sist. de refrigeración	Refrigerado por líquido	Refrigerado por líquido	Refrigerado por líquido	Refrigerado por líquido
Diámetro/carrera(mm)	102/116	76/70	95/91	78/92
Torque	65 (Nn) a 1300-1500 RPM	52 (Nn) a 2000 RPM	85.3 (Nn) a 1400-1700 RPM	79+/- a 1400-2200 RPM

TRANSMISIÓN

Tipo	Engranaje deslizante: palancas de cambios laterales			Hidrostática
Engranajes	9 hacia adelante, 3 hacia atrás (Opcionales: marcha baja, media o alta)			3 hacia adelante y hacia atrás (Opciones: marcha baja, media o alta)
RPM de la TDF	540 y 540 E			Trasero 540 / Medio 2000
Dirección	Dirección asistida hidroestática			
Tipo de Freno	Discos múltiples sumergidos en aceite			

SIST. HIDRÁULICO

Tipo	Dirección automática de tiro y control de profundidad (2 palancas)				Control de precisión
Capacidad de elevación	750 (en el punto de enganche inferior)	850 (en el punto de enganche inferior)	750 (en el punto de enganche inferior)	850 (en el punto de enganche inferior)	900 (en el punto de enganche inferior)
Nº de bombas	1 bomba tandem	1 para dirección y sistema hidráulico con válvula presurizadora	1 bomba tandem	2 (Total 28 LPM)	
Sistema huidráulico auxiliar	Remolque con volteo hiudráulico de una sola salida estándar Kit opcional disponible: 1 sistema hidráulico auxiliar DA con 2 QRCS o 2 sistemas hidráulicos auxiliares DA con 4 QRCS				

NEUMÁTICO

Delantero	180/85D12
Trasero	8.30 x 20

VELOCIDAD Y DIMENSIONES*

Velocidad (km/h)	27.37	25.70	23.13	22.04	0 a 25
Tamaño L x An x Al (mm)	2650 x 1105 x 1335	2700 x 1080 x 1470	2680 x 1105 x 1360	2700 x 1080 x 1470	2780 x 1080 x 2200
Distancia entre ejes (mm)	1450	1490	1490	1490	1550
Centro de trocha trasera (mm)	811 a 988	811 a 988	811 a 988	811 a 988	811 a 988
Peso (kg.)	905	900	1035	910	1035

4 OPCIONES DISPONIBLES

1 NEUMÁTICO AGRÍCOLA

- N. Trasero 8.3x20
- N. Delantero 180/85D12

2 NEUMÁTICO DE CÉSPED

- N. Trasero 33x15.5-16.5
- N. Delantero 23x8.5-12

3 NEUMÁTICO AGRÍCOLA ANCHO

- N. Trasero 280/70R20
- N. Delantero 180/85D12

4 NEUMÁTICO DE JARDÍN AGRIMAX TURF RT 333

- N. Trasero 320/65R18
- N. Delantero 240/60R12




Diseño Italiano



Dirección asistida Hidroestática



Motor Mitsubishi 3 Stage III



Capó de apertura delantera




Potente Sistema Hidráulico



Asientos ergonómicos



Discos múltiples sumergidos en aceite



Bloqueo Diferencial

Nota: los productos se someten a actualizaciones continuas. Por lo tanto, las especificaciones antes mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso.