

CAPTAIN

SERIE DE TRACTORES UTILITARIOS



CAPTAIN
■ AGRI MACHINERY ■

GROSSPAL®

VIALCAM S.A.



7545 **4WD**

WWW.GROSSPAL.COM

CAPTAIN

SERIE DE TRACTORES UTILITARIOS

Especificaciones Técnicas

MOTOR		Kirloskar
Modelo		4R 1040
Potencia (CV)		72 HP
Tipo		Diésel de 4 tiempos refrigerado por agua
Cantidad de cilindros		4
Diámetro/carrera (cm)		105/120
Cilindrada		4160
Velocidad nominal del motor		2200 rpm
Torque		295 Nm / 18% torque de reserva
Filtro de aire		Seco con sensor de obstrucción
EMBRAGUE		
Tipo		Doble
Tamaño de placa		310 mm (Principal)
TRANSMISIÓN		Carraro
Tipo		Sincronizado con cambio de collar H(L/M)
Engranajes		12F + 12R
Velocidad		Mín. 1.53 km/h. - Máx. 31.47 km/h.
DTF		
Tipo		Independiente TDF de tierra, multivelocidad
Velocidad		540 y 540E
Opciones		TDF activa, TDF de tierra, multivelocidad
Número de estrías		6
FRENOS		
Frenos		Frenos de disco sumergidos en aceite
Freno de estacionamiento		Independiente
DIRECCIÓN		
Tipo		Dirección asistida hidrostática
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de bomba		Bomba Tándem
A. Posición		Para mantener el enlace inferior a cualquier altura deseada
B. Control automático de profundidad de tipo		Mantiene un tiro uniforme
C. Control de mezcla		Para el uso simultáneo del control de posición y tiro para un rendimiento óptimo en el campo
Capacidad de elevación		2500 (kg.)
Sistema auxiliar		2 DA con 4 QRCS
Enganche de 3 puntos		CAT-2



7545 4WD

También Disponible en 2WD

El contrapeso delantero, el contrapeso trasero, el ROPS y techo solar son un suministro estándar.

INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS

Capacidad de batería	100 Ah
Alternador	12 V, 36 A
Motor de arranque	12 V, 2,7 kW

NEUMÁTICOS

Delanteros	11.2 x 24
Traseros	16.9 x 30


DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Capacidad	80 L
-----------	------

DIMENSIONES

Ancho de trocha delantera	1506 mm.
Ancho de trocha trasera	1535 mm.
Longitud del tractor	4235 mm.
Ancho del tractor	1998 mm.
Altura del tractor	2700 mm.
Distancia entre ejes	2363 mm.
Distancia mínima al suelo	445 mm.
Radio de giro mínimo	R-11.3 m. / L-11.6 m.
Peso del tractor con lastre	3315 kg.

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



POTENTE MOTOR DE 4 CILINDROS



CAJA DE CAMBIOS SINCRONIZADA



RENTABILIDAD



BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE



POTENTE SISTEMA HIDRÁULICO