

CAPTAIN

SERIE DE TRACTORES UTILITARIOS



CAPTAIN
■ AGRI MACHINERY ■

GROSSPAL®

VIALCAM S.A.



9045

4WD

WWW.GROSSPAL.COM

CAPTAIN

SERIE DE TRACTORES UTILITARIOS

Especificaciones Técnicas

MOTOR		Kirloskar
Modelo	4R 1040 T	
Potencia (CV)	90 Hp	
Tipo	TURBOALIMENTADO Diésel de 4 tiempos refrigerado por agua	
Cantidad de cilindros	4	
Diámetro/carrera (cm)	105/120	
Cilindrada	4160	
Velocidad nominal del motor	2200 rpm	
Torque	361 Nm / 18% torque de reserva	
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción	
EMBRAGUE		
Tipo	Doble	
Tamaño de placa	310 mm (Principal)	
TRANSMISIÓN		Carraro
Tipo	Sincronizado con cambio de collar H/L/M	
Engranajes	12F + 12R (Opcional 24F + 24R)	
Velocidad	Mín. 1.58 km/h. - Máx. 32.6 km/h.	
DTF		
Tipo	Independiente TDF de tierra, multivelocidad	
Velocidad	540 y 540E	
Opciones	TDF activa, TDF de tierra, multivelocidad	
Número de estrías	6	
FRENOS		
Frenos	Frenos de disco sumergidos en aceite	
Freno de estacionamiento	Independiente	
DIRECCIÓN		
Tipo	Dirección asistida hidrostática	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de bomba	Bomba Tándem	
A. Posición	Para mantener el enlace inferior a cualquier altura deseada	
B. Control automático de profundidad de tipo	Mantiene un tiro uniforme	
C. Control de mezcla	Para el uso simultáneo del control de posición y tiro para un rendimiento óptimo en el campo	
Capacidad de elevación	2500 (kg.)	
Sistema auxiliar	2 DA con 4 QRCS	
Enganche de 3 puntos	CAT-2	



9045

4WD

* OPCIONAL CON CABINA

El contrapeso delantero, el contrapeso trasero, el ROPS y techo solar son un suministro estándar.

INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS

Capacidad de batería	12 V, 100 Ah
Alternador	12 V, 36 A
Motor de arranque	12 V, 2,7 kW

NEUMÁTICOS

Delanteros	12,4 x 24
Traseros	18,4 x 30


DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Capacidad	80 L
-----------	------

DIMENSIONES

Ancho de trocha delantera	1506 mm.
Ancho de trocha trasera	1535 mm.
Longitud del tractor	4235 mm.
Ancho del tractor	2022 mm.
Altura del tractor	2750 mm.
Distancia entre ejes	2363 mm.
Distancia mínima al suelo	460 mm.
Radio de giro mínimo	R-11,3 m. / L-11,6 m.
Peso del tractor con lastre	3410 kg.

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



POTENTE MOTOR DE 4 CILINDROS



CAJA DE CAMBIOS SINCRONIZADA



RENTABILIDAD



BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE



POTENTE SISTEMA HIDRÁULICO

