



*LOS DESAFIOS CRECEN
NOSOTROS TAMBIÉN*



3P VG 150 200 CL
DESMALIZADORA 3P CORTE LATERAL
VIALCAM S.A.

EL TRABAJO DIFÍCIL NUNCA SE VIO TAN FÁCIL



3P VG 150 200 CL

DESMALIZADORA 3P CORTE LATERAL

FICHA TÉCNICA

Las desmalezadoras tres puntos, versión VG 150 y 200 corte lateral están provistas por un sistema de regulación de altura según lo permita el sistema del tractor.

Su estructura constructiva parte de un monocasco de acero plegado en chapa SAE 1010 con un espesor de 1/8" (3,2mm), el mismo posee refuerzos en chapa de acero 3/16" en toda su configuración (superior e inferior) que le otorgan resistencia. El acabado y terminación superficial de las máquinas, es una protección exterior en pintura de larga duración con fondo y esmalte poliuretánico.

Cárdan: Reforzado con zafe multidisco.

Caja en escuadra: Con engranajes cónicos de acero de alta resistencia cementados, trabajando en baño de aceite SAE 140.

Bastidor: Extra-reforzado, integrado a la carcasa.

Patines deslizantes reforzados.

Cuchillas de corte: De acero, de doble filo.

Corte Lateral

Sistema de corte: Con poleas y correas tipo C.

Columna porta cuchillas: Con Rodamientos reforzados en baño de grasa.

Cuchilla lateral: Con disco protector giratorio.

Burlete de Goma: De dureza especial para proteger a los árboles y plantas de los choques del disco.

Cuchillas: De doble filo, autoafilables.

DIMENSIONES

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	ALTURA CORTE	PESO
3P CL 150	2090 mm	2179 mm	850 mm	30 min	260 Kg
3P CL 200	2500 mm	2800 mm	900 mm	30 min	440 Kg

ANCHODE CORTE | 3P 150

MÍNIMO	MÁXIMO
1800 mm	2100 mm

ANCHODE CORTE | 3P 200

MÍNIMO	MÁXIMO
2225 mm	2640 mm



VIALCAM S.A.

Batolomé Mitre 900, Las Varillas (5940), Prov. Cba. Arg.
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 | 422011. Ventas: + 54 (3533) 422545
Email: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar | ventas@grosspal.com

