



LOS DESAFIOS CRECEN
NOSOTROS TAMBIÉN



VG 300

DESMALIZADORA DE ARRASTRE

VIALCAM S.A.

EL TRABAJO DIFÍCIL NUNCA SE VIO TAN FÁCIL



VG 300

DESMALIZADORA DE ARRASTRE

FICHA TÉCNICA

Las desmalezadoras de arrastre, versión VG 300 está provista por un chasis totalmente construido en chapa de acero SAE-1010 de 3/16" (4,76mm) y 1/4" (6,35mm) de espesor, chapa soldada eléctricamente en atmósfera controlada por proceso MAG-MIG.

Accionamiento: Toma de fuerza del tractor 540 rpm.

Potencia: Mínima requerida 80 hp.

Bastidor: Totalmente construida con tubos rectangulares de acero SAE 1010, soldados eléctricamente con sistema MAG-MIG, bajo atmósfera controlada.

Ancho de Corte: 2950 mm, posee dos rotores con 2 cuchillas móviles doble filo para hilerar ó 4 cuchillas para desmalezar (2 articuladas y 2 fijas).

Altura de Corte: Regulable por cilindro hidráulico standard de 3" con control remoto desde el tractor o por criquet de accionamiento manual.

Acople al Tractor: Es de tipo lateral, tractor y máquina no pisan la hilera.

Transmisión: Caja en escuadra de engranajes cónicos de Acero SAE 8620 tratados térmicamente y desde ésta a los rotores mediante correa plana de 127 x 9123 mm.

Rodados: 3 de 6.00 x 16 (sin cubiertas). Mediante sencilla operación se coloca en posición de transporte.

Accesorios: Peine desparramador, pantallas y hélices para hilerar. Lanza de transporte.

Opcionales: Cubiertas. Patín de apoyo.

TRANSPORTE

ALTURA	ANCHO	LARGO	PESO
2200 mm	2800 mm	5100 mm	1200 Kg

TRABAJO

ALTURA	ANCHO	LARGO	ANCHO CORTE
800 mm	3650 mm	4350 mm	2950 mm

VG 300

VIALCAM S.A.

Batolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Prov. Cba. Arg
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 | 422011. Ventas: + 54 (3533) 422545
Email: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar | ventas@grosspal.com

