



LOS DESAFIOS CRECEN
NOSOTROS TAMBIÉN



300 450 600
PALA HIDRÁULICA VIAL
VIALCAM S.A.



300 450 600

CARACTERISTICAS	UNIDAD	VIAL 300	VIAL 450	VIAL 600
CAPACIDAD COLMADA	m	3,40	4,80	6,00
CAPACIDAD AL RAS	m	2,62	3,70	4,70
LARGO TOTAL (CON CUBIERTAS)	mm	4900	5250	5150
ENTRE CENTROS (ENGANCHE Y RUEDA)	mm	4330	4670	4570
ANCHO DE CORTE	mm	1785	1870	2085
ALTURA MÁXIMA	mm	1715	1750	1960
ANCHO DE LA CAJA (INTERIOR)	mm	1810	2000	2200
ANCHO MÁXIMO	mm	2180	2470	2710
DISTANCIA EXT. ENTRE NEUMÁTICOS	mm	1800	1965	2450
DESPEJE MÁXIMO	mm	430	340	380
PROFUNDIDAD DE CORTE	mm	120 / 140	150 / 175	250 / 275
ÁNGULO DE DESCARGA	x°	82	82	82
ALTURA DE ENGANCHE	mm	450 / 500	450/500	450 / 500
PESO TOTAL APROXIMADO	kg	1550	1830	2310
TRANSFERENCIA DE PESO DELANTERO	%	30	30	30
LLANTAS	-	8.25 x 22.5	8.25 x 22.5	DUAL 8.25 x 22.5
OPCIONALES:				
CUBIERTAS	-	- 295/80 x 22.5 - 275/80 x 22.5 - 400/55 x 22.5 (Altaflotación)	- 295/80 x 22.5 - 275/80 x 22.5 - 500/50 x 22.5 (Altaflotación)	- DUAL 295/80 x 22.5 - DUAL 275/80 x 22.5 - 500/50 x 22.5 (Altaflotación)
CILINDROS LATERALES		2 x Ø76	2 x Ø76	2 x Ø89
CILINDROS TRASEROS		1 x Ø114	1 x Ø114	2 x Ø89
PRESIÓN DE TRABAJO NORMAL	kg/cm ²	150	150	150
CAUDAL RECOMENDADO MÍNIMO	lit./min	45	45	50
POTENCIA MÍNIMA RECOMENDADA	HP	60	80	100
BARRA DE TRANSFERENCIA DE PESO		Si	Si	Si

ADAPTACIÓN TANDEM
2 Ó 3 PALAS

Si

Si

Si

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Prov. Cba. Arg
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 | 422011. Ventas: + 54 (3533) 422545
Email: grosspalventas@lasvarinet.com.ar | ventas@grosspal.com



VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. *Dato y valores detallados aproximados.