



*LOS DESAFIOS CRECEN
NOSOTROS TAMBIÉN*



NOVA 350

PALAS HIDRÁULICAS NOVA

VIALCAM S.A.

EL TRABAJO DIFÍCIL NUNCA SE VIO TAN FÁCIL



NOVA 350

PALA HIDRÁULICA NOVA

FICHA TÉCNICA

La Pala Hidráulica Nova 350 destaca por su diseño innovador con un rodado fuera del ancho de corte, asegurando estabilidad en terrenos inclinados hasta 36°. Su sistema minimiza la transferencia de peso al tractor, mejorando la tracción y seguridad en desniveles. Permite maniobras precisas incluso marcha atrás y descarga controlada. La descarga es total e inmediata gracias a la compuerta trasera ajustable. Su diseño evita atascos en terrenos difíciles. La operación es simple con un solo comando y su enganche universal se adapta a cualquier tractor. Una herramienta versátil y eficiente para trabajos agrícolas y de construcción.

Enganche: Del tipo universal, estándar para todo tipo de tractor. La altura del mismo es de: 400/500 mm.

Despeje de descarga min.: 150 mm.

Despeje de descarga max.: 400 mm.

Capacidad carga colmada: 3 m³.

Cilindro hidráulico: 1 x Ø 127 mm.

Potencia mínima requerida: 70 hp.

Llantas: 7.00 x 20" sandwich para cubierta 9.00 x 20".

Peso aprox.: 1650 Kg.

Opcionales:

- Reja lateral (para cavar fosas de pared vertical).
- Adaptación tanden (2-3 palas).

DIMENSIONES GENERALES

ANCHO DE CORTE	ALTO TOTAL	ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL
1800	1450	2250	4350



VIALCAM S.A.

Batolomé Mitre 900, Las Varillas (5940), Prov. Cba. Arg
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 | 422011. Ventas: + 54 (3533) 422545
Email: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar | ventas@grosspal.com

