



*LOS DESAFIOS CRECEN
NOSOTROS TAMBIÉN*



RTE 3P 12 14 16 18 20

RASTRA TIRO EXCÉNTRICO 3P

VIALCAM S.A.

EL TRABAJO DIFÍCIL NUNCA SE VIO TAN FÁCIL



RTE 3P 12 14 16 18 20

RASTRA TIRO EXCÉNTRICO 3P

FICHA TÉCNICA

Diseño: Compacto y fácil manejo en diferentes condiciones y tipos de suelo. Chasis corto ue posibilita rápido retorno en cabeceras, con mínimo radio de giro, optimiza espacios en explotaciones intensivas.

Chasis: construido en tubos conformados de 100x100 mm. y 6,35 mm. de espesor, soldado eléctricamente en atmósfera controlada lo que le otorga una gran robustez.

Eje del chasis: De tubo Ø114,3 mm y espesor 8,56 mm.

Discos: Dentados de 24".

Ejes de discos: Redondos. Ø 38,1 mm (1 1/2") de acero SAE 1045.

Bancadas: Universales-Normalizadas y Autoalineables. Con rodamientos 32212 y 6212, posee un sistema de laberinto y retenes (DBH 6179) de labios negativos logrando una perfecta impermeabilidad. Reengrasables cada 500 hs. Buje o núcleo central de fundición nodular.

Cuerpos delanteros y traseros: Desencontrados y traslapados, con ángulo de trabajo regulable.

Soporte paquetes: 110x110 mm, chapa de acero 5/16" (7,92 mm).

Timón porta ejes: Desplazados hacia atrás que evitan atora- miento y sobrecarga en el tiro y menor requerimiento de potencia.

Limpia-discos: Incorporado.

Accesorios: Se provee con llave para tuercas del paquete de discos y de los soportes de los mismos.

Acople 3 puntos: Categoría II y III

OPCIONALES

Cajón sembrador: Construido en chapa de doble decapado, de 1,25 mm (D.D. Nº 18), condistribuidores de alimentación forzada regulables a palanca de fácil manejo.

Discos: Lisos de 24". Permitiendo también la opción de una combinación de discos dentados (eje delantero) y discos lisos (eje trasero).

DIMENSIONES

MODELO	Nº DE DISCOS	Ø DISCOS	ESPACIO ENTRE DISCOS	BANCADAS	ANCHO LABOR	POTENCIA
12000	12	24"	235 mm	4	1,41 mts.	35 - 40 hp
14000	14	24"	235 mm	4	1,64 mts.	40 - 45 hp
16000	16	24"	235 mm	4	1,86 mts.	45 - 50 hp
18000	18	24"	235 mm	4	2,08 mts.	55 - 60 hp
20000	20	24"	235 mm	4	2,25 mts.	65 - 70 hp

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Prov. Cba. Arg
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 | 422011. Ventas: + 54 (3533) 422545
Email: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar | ventas@grosspal.com

