



LOS DESAFIOS CRECEN
NOSOTROS TAMBIÉN



RTE 16 18 20 24 28 32

RASTRA TIRO EXCÉNTRICO

VIALCAM S.A.

EL TRABAJO DIFÍCIL NUNCA SE VIO TAN FÁCIL



RTE 16 18 20 24 28 32

RASTRA TIRO EXCÉNTRICO

FICHA TÉCNICA

Chasis construido en tubos conformados de 160x100 mm. y 6,35 mm. de espesor, lo que le otorga una gran robustez.

Eje del chasis: De tubo Ø114,3 mm y espesor 8,56 mm.

Discos: Lisos o dentados de 26".

Ejes de discos: Redondos. Ø 44,4 mm (1 3/4") de acero SAE 1045.

Bancadas: Universales-Normalizadas y Autoalineables. Con rodamientos 32212 y 6212, posee un sistema de laberinto y retenes (DBH 6179) de labios negativos logrando una perfecta impermeabilidad. Reengrasables cada 500 hs. Buje o núcleo central de fundición nodular.

Tubo porta paquetes: Construido en chapa de acero con un espesor 3/16" (4,76 mm), de tamaño 110 x 110 mm.

Cuerpos delanteros y traseros: Desencontrados y traslapados, con ángulo de trabajo regulable y fijados entre sí.

Timones porta ejes: Desplazados hacia atrás, evitan atoramientos y las sobrecargas en el tiro, favoreciendo un menor consumo de potencia.

Lanza: Articulada, con registro de posición de enganche y barra registro de nivelación, permite un perfecto equilibrio de los cuerpos delanteros y traseros.

Sistema hidráulico: Para el levante del chasis posee un cilindro hidráulico estándar de Ø89 mm con registro (para control de profundidad) y vástago de Ø42 mm.

Llanta: 5,50 x 16" para cubiertas 7,50 x 16".

Enganche trasero: Reforzado y limpiadiscos incorporado.

OPCIONALES

Cajón sembrador: Construido en chapa D.D. Nº 18 con distribuidores de alimentación forzada regulables a palanca de fácil manejo.

Discos exteriores: Escalonados en degradé y borra huella para una perfecta nivelación del terreno.

Accesorios con la máquina: Llave fija para tuercas de paquete de discos y soporte de paquetes.

DIMENSIONES

MODELO	Nº DE DISCOS	Ø DISCOS	ESPACIO ENTRE DISCOS	BANCADAS	ANCHO LABOR	POTENCIA
16000	16	24" - 26"	235 mm	6	1,9 mts.	60 hp
18000	18	24" - 26"	235 mm	6	2,08 mts.	65 - 70 hp
20000	20	24" - 26"	235 mm	6	2,25 mts.	75 - 80 hp
24000	24	24" - 26"	235 mm	6	2,70 mts.	90 - 95 hp
28000	28	24" - 26"	235 mm	8	3,15 mts.	105 - 110 hp
32000	32	24" - 26"	235 mm	8	3,65 mts.	115 - 120 hp

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Prov. Cba. Arg
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 | 422011. Ventas: + 54 (3533) 422545
Email: grosspalventas@lasvarillas.com.ar | ventas@grosspal.com

