

LOS DESAFIOS CRECEN



NOSOTROS TAMBIÉN



RDV / RDV L

RASTRA DESENCONTRADA

VIALCAM S.A.



RDV / RDV L

FICHA TÉCNICA

CHASIS: Construido en perfiles de chapa de acero 200 x 120 mm de espesor de 6.35 mm lo que le otorga gran robustez.

EJE: Son reforzados y de tubo de acero sin costura Ø114.3 mm y espesor 8.56 mm. Se encuentran desplazados y montados sobre bancadas de acero fundidas.

DISCOS: Delanteros dentados y traseros lisos de 24".

EJE DE DISCOS: Redondos de acero SAE 1045, Ø38.1 mm (1 1/2").

BANCADAS: Universales, Normalizadas y Autoalineables. Con rodamientos cónicos, y retenes de labios negativos que logran una perfecta impermeabilidad.

CUERPOS DELANTEROS Y TRASEROS: Desmontables y traslapados, con ángulo de trabajo regulable y fijados entre sí. Sus discos exteriores son escalonados en grado y tienen borna hule para una perfecta nivelación del terreno. La regulación del ángulo de trabajo se realiza accionando un registro que desplaza el sistema de cruz. A su vez también cuenta con un sistema de regulación de 4 puntos, que funciona de manera independiente en cada conjunto de discos y permite el desplazamiento lateral.

TIMONES PORTA EJE: Desplazados hacia atrás, evitan atoramientos y las sobrecargas en el tiro, favoreciendo un menor consumo de potencia.

LANZA: Articulada con rotula tratada térmicamente, con registro de posición de enganche y barra registro de nivelación, permite un perfecto equilibrio de los cuerpos delanteros y traseros.

SISTEMA HIDRÁULICO: Para el levantal del chasis posee dos cilindros hidráulicos estándar de 889 mm.

RODADO: 7.50 x 20 Cant. 4. (SIN CUBIERTAS).

Enganche trasero reforzado y limpia discos incorporados. Llave fija para tuercas de paquete. Posee mazas con centro 150 mm. Incorpora luces traseras.

OPCIONALES

Rueda auxiliar.

Eje de discos redondos de acero SAE 1045, 44.4 mm (1 3/4").

Discos lisos y dentados 26".

RASTRA DESENCONTRADA
EL TRABAJO DIFÍCIL NUNCA SE VIO TAN FÁCIL



DIMENSIONES

MODELO	Nº DE DISCOS	Ø DISCOS	ESPACIO ENTRE DISCOS	BANCADAS	PESO POR DISCO	ANCHO LABOR	POTENCIA
RDV L 28	28	24"	235 mm	10	80 kg	3,00 mts	98
RDV L 32	32	24"	235 mm	10	80 kg	3,45 mts	112
RDV L 36	36	24"	235 mm	12	80 kg	3,95 mts	126
RDV L 40	40	24"	235 mm	12	80 kg	4,40 mts	140
RDV L 44	44	24"	235 mm	12	80 kg	4,85 mts	154

DIMENSIONES

MODELO	Nº DE DISCOS	Ø DISCOS	ESPACIO ENTRE DISCOS	BANCADAS	PESO POR DISCO	ANCHO LABOR	POTENCIA
RDV 28	28	26"	235 mm	10	85 kg	3,00 mts	106
RDV 32	32	26"	235 mm	10	85 kg	3,45 mts	120
RDV 36	36	26"	235 mm	12	85 kg	3,95 mts	134
RDV 40	40	26"	235 mm	12	85 kg	4,40 mts	148
RDV 44	44	26"	235 mm	12	85 kg	4,85 mts	162

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Prov. Cba. Arg
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 | 422011. Ventas: + 54 (3533) 422545
Email: grosspalventas@lasvarillas.com.ar | ventas@grosspal.com

